

KAPPASOFT SM CONC

Weichmacher

Chemische Zusammensetzung	Polysiloxanverbindung (Silikon-Mikroemulsion)
Aussehen	transparente, leicht opale Flüssigkeit
pH-Wert 20 °C	ca. 7,0 (Produkt)
Dichte 20 °C (g/ml)	ca. 1,0
Ionogenität	nichtionisch

Wirkungsweise

KAPPASOFT SM conc. ist ein hochkonzentrierter, permanenter Weichmacher für Stückwaren aller Art und verleiht eine außergewöhnliche Weichheit mit hohem Rückformvermögen.

KAPPASOFT SM conc.

- erzeugt einen ausgezeichneten weichen, glatten Griff.
- hat eine hohe Vergilbungsbeständigkeit.
- verbessert die Vernähbarkeit.
- erhöht die Scheuerfestigkeit und die Reißfestigkeit.
- vermindert die Knitterneigung und Pillingbildung.
- wirkt antistatisch.
- ist besonders geeignet für Artikel aus OE-Garnen.
- besitzt eine sehr gute Emulsionsstabilität.
- hat eine gute Verträglichkeit in der Hochveredlung.
- ist verträglich mit optischen Aufhellern.

Anwendung

KAPPASOFT SM conc. eignet sich für alle Faserarten und kann im Auszieh- und Foulardverfahren eingesetzt werden.

Empfohlene Einsatzmengen:

Ausziehverfahren

- 1 – 2,5 % KAPPASOFT SM conc.
- Behandlungsdauer: 20 – 30 Minuten
- Temperatur: 40 °C
- pH-Wert: 5 – 6

Foulardverfahren

- 5 – 15 g/l KAPPASOFT SM conc.

Lösevorschrift

KAPPASOFT SM conc. ist mit Wasser verdünnbar.

Lagerhinweise

KAPPASOFT SM conc. ist bei sachgemäßer Lagerung und einer Temperatur bis höchstens 50 °C mindestens 6 Monate haltbar. Vor Frost schützen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 13.08.2025, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Kontakt

KAPP-CHEMIE Textil
info@kapp-chemie.com
 +49 / 6772 / 9311-0



KAPP-CHEMIE GmbH & Co. KG
 Industriestraße 2-4
 56357 Miehlen
www.kapp-chemie.com