



STOCKMEIER
FRANCE

Catalogue
STOCKMEIER France

CASE & CONSTRUCTION

Coatings, Adhesives, Sealants & Elastomers



COATINGS
& CONSTRUCTION

SOMMAIRE

01

Edito	3
Distributeur français	4
Groupe européen	5
Logistique dédiée	6
Certifications	7

02

Nos gammes	8
Partenariat BRB	8
Partenariat INNOSPEC	10
Partenariat LXBD	12
Nos cartes exclusives	14
Classement produits	16
Index solutions	23

ÉDITO



Mickael Vergnault

Responsable de marché
CASE - STOCKMEIER France

Dans un moment où, aux difficultés persistantes de notre secteur, viennent s'ajouter des incertitudes sur les approvisionnements (taxes, tensions géopolitiques, longues chaînes d'approvisionnement), nous avons choisi de centrer notre approche sur ce qui nous semble essentiel.

- Une offre construite autour de partenariats robustes grâce à des relations de long terme avec le groupe STOCKMEIER. Nous représentons majoritairement des partenaires européens, fiables en qualité et en délais, conscients des enjeux de notre secteur.
- La proximité de nos équipes, basées en Région, réactives et disponibles et adossées à un réseau de 6 sites en France et de plus de 50 sites en Europe.
- Un interlocuteur unique pour répondre à l'ensemble de vos attentes en spécialités, solvants ou services. Il fera le lien avec nos experts et partenaires pour répondre au mieux à vos demandes.

Hâte de vous rencontrer pour vous présenter notre approche !

Des SERVICES
fiables,
des SOLUTIONS
efficaces,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS



DISTRIBUTEUR

UN TRAIT D'UNION ENTRE PRODUCTEURS, INDUSTRIELS ET COLLECTIVITÉS

Nous n'existons pas depuis 100 ans pour rien ! L'histoire de notre entreprise est celle de femmes et d'hommes engagés, qui s'investissent chaque jour en mettant leur expertise au service de vos attentes pour construire avec vous une relation durable.

Cela nous a permis de devenir l'un des leaders français de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients pour l'industrie et les collectivités.

Nous fournissons des matières premières essentielles à la plupart des secteurs industriels, notre activité s'organise autour de 3 pôles principaux :

- **COMMODITÉS**

Une distribution fiable de produits essentiels - acides, bases, solvants, produits secs - au service de secteurs clés : agroalimentaire, traitement de l'eau, hygiène, chimie fine, énergie, papier, tant pour des acteurs régionaux que nationaux.

- **SPÉCIALITÉS**

Des responsables de marché experts et une offre en constante évolution pour des solutions destinées au marché du **coating et de la construction (Peintures, encres, vernis, construction)**, à l'agroalimentaire (ingrédients alimentaires), la nutrition animale, la cosmétique, la détergence.

- **CLEANING SOLUTIONS**

Une marque dédiée, une R&D intégrée et 3 sites de production pour formuler et fabriquer des solutions de nettoyage performantes pour l'industrie, les collectivités, l'hôtellerie, et bien d'autres secteurs.



Entreprise
créée en 1925

- Sourcing
- Réception, contrôles et stockage
- Conditionnement
- Mélanges et fabrication
- Commercialisation et distribution
- Transport



9 000
clients livrés



350 +
salarié.e.s



400 000
tonnes - volume annuel



ALLIÉ À LA PUISSANCE D'UN GROUPE EUROPÉEN




Depuis 2019, nous sommes détenus à 100% par le groupe STOCKMEIER, n°2 européen de la distribution chimique. Un groupe familial, classé par ICIS comme N°2 européen dans son secteur et N°15 au niveau mondial et animé par le même esprit d'entrepreneuriat que nous, toujours tourné vers l'avenir.

Depuis notre intégration au sein du groupe STOCKMEIER, nous sommes capables de donner des réponses industrielles à de grands groupes implantés en Europe.

60

**Sites
dans le monde**



- Laboratoire de recherche et développement
- Expertise métier partagée
- Accès à des prix négociés
- Volumes sécurisés



55

**Sites
en europe**

Allemagne, Espagne,
France, Italie, Royaume-Uni,
Pays-bas, Belgique, Suisse,
Autriche, Pologne,
République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie,
Roumanie



LOGISTIQUE

ET PRESTATIONS À FAÇON



Appuyez-vous sur notre savoir-faire, nos capacités de production, de conditionnement, de stockage et logistique et pour vous concentrer sur l'essentiel : votre activité.

- Bénéficiez de l'accompagnement de notre laboratoire européen pour vos développements
- Mélange et dilution, nous nous adaptons à votre besoin
- Du bidon de 20 L au vrac citerne de 24000 L, nous sommes capables d'y répondre.
- Reposez-vous sur notre expertise logistique et de notre flotte de transport dédiée.

Nos livraisons sont encadrées par un protocole de sécurité et si nécessaire une convention de dépotage.



Votre espace client personnalisé yes.stockmeier.fr

- Gestion de vos informations
- Documentations produits
- Suivi des commandes
- Téléchargements



Découvrez
le tutoriel



STOCKMEIER
FRANCE

Certificate
Holder



ISCC
International Sustainability
& Carbon Certification

Chaque certification
témoigne de notre
détermination à garantir des
pratiques responsables. Elles
vous assurent la confiance
d'une entreprise qui
s'engage, prouve et améliore
en permanence
la qualité de ses services.

ISCC PLUS - NOUVEAU !

Nous sommes très fiers de vous annoncer que STOCKMEIER France a obtenu fin 2025 la certification ISCC PLUS ! Cette certification reconnue mondialement, nous permet maintenant de proposer à nos clients une gamme de produits durables, bio-sourcés, circulaires ou bas carbone.

Prenez contact avec votre interlocuteur commercial habituel.



CERTIFICATIONS / AGRÉMENTS / ENGAGEMENTS



DEPUIS 2020



EN 2024-2025



DEPUIS 1994
Tous les sites



DEPUIS 2008
Tous les sites



DEPUIS 2019



DEPUIS 2014



DEPUIS 2019

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent »
disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



PARTENARIAT



BRB est un acteur majeur des silicones, dont le siège est situé aux Pays-Bas, et qui s'appuie sur plusieurs sites de production répartis en Europe, Amérique du Nord et Asie. L'entreprise offre une large gamme de solutions destinées aux marchés Construction, Peintures Décoratives et Coatings Techniques.

Usine en Europe : Ittervoort - Pays-Bas |

PEINTURES, ENCRE, VERNIS

ADDITIFS

SILOEN® WA 261

Pour l'étalement et le nivellement. Très peu moussant.

Trisiloxane modifié | Actif : 100% | Compatibilité liants : phase aqueuse, solvant et UV/EB |

SILOEN® WA 264

Sans co-solvant. Améliore le mouillage et le nivellement. Recouvrable.

Copolymère silicone polyéther | Actif : 100% | Compatibilité liants : Aqueux : Acrylate, Alkyde, PU, Polyester |

SILOEN® LA 270

Agent de nivellement universel. Effet anti-cratère puissant.

Copolymère silicone polyéther | Actif : 10% (xylène) | Compatibilité liants : Solvant : Acrylique, Epoxy, Alkyde, Vinyle, NC |

SILOEN® LA 274

Pour systèmes solvantés et sans solvant, brillance, anti-blocking.

Siloxane modifié Alkyl | Actif : 100% | Compatibilité liants : Solvant : Acrylique, Epoxy, Alkyde, NC, Vinyle |

SILOEN® SMA 281

Résistance à l'abrasion, glisse et effet «release».

Dispersion polysiloxane | Actif : 65% (eau) | Compatibilité liants : Aqueux (bois, encres) et finitions cuir solvant |

SILOEN® WA 263

Améliore le mouillage et le nivellement. Recouvrable.

Copolymère silicone polyéther | Actif : 50% (DGME) | Compatibilité liants : Aqueux : Acrylate, Alkyde, PU, Polyester |

SILOEN® WA 265

Améliore le mouillage sur substrats difficiles (encres flexo sur PE, PP, PET).

Silicone polyéther basse viscosité | Actif : 100% | Compatibilité liants : Aqueux : Acrylate, Alkyde, PU, Polyester |

SILOEN® LA 271

Améliore nivellement, glisse et résistance aux rayures et contact alimentaire.

Siloxane modifié glycol | Actif : 100% | Compatibilité liants : Solvant : Acrylique, Epoxy, Alkyde, Vinyle, NC |

SILOEN® SMA 280

Forte glisse et résistance aux rayures.

Siloxane modifié polyéther | Actif : 50% (DPGME) | Compatibilité liants : Phase aqueuse, solvant et encres UV |

AKASIL® RE 20

Contrôle rapide et durable de la mousse.

Dispersion polysiloxane | Actif : 30% | Compatibilité liants : industriels, process aqueux (bois, encres) et finitions cuir solvant |

SILANES

SILANIL® 258

Silane époxy standard.

3-Glycidioxypropyltriméthoxysilane | Epoxy |

SILANIL® 250

Généralement utilisé pour les polyesters insaturés.

3-Méthacryloxypropyltriméthoxysilane | méthacryloxy-silane |

SILANIL® 276

Agent de Couplage & Réticulation.

Vinyltriméthoxysilane | Vinyl |

SILANIL® 919

Très utilisé pour le verre et les métaux.

3-Aminopropyltriéthoxysilane | Amino |

SILANIL® 294

Traitement de surface hydrophobe.

N-octyltriéthoxysilane | Alkyl |



RÉSINES HAUTE TEMPÉRATURE

BRB SILOEN® SR 383

Peintures résistantes à la chaleur et à la corrosion.

Résine de méthylphényl silicone | 50% dans Xylène,

résistante jusqu'à 650 °C |

BRB SILOEN® SR 833

Peintures résistantes chaleur/corrosion, séchage température ambiante.

Oligomère d'alkoxyméthyl silicone | 100% de contenu actif, résistante jusqu'à 650 °C |

EMULSION SILICONE

SEMPURE® 60

Démoulant universel, Haute concentration permettant une dilution importante. Assure un fini de surface lisse et brillant.

Polydiméthylsiloxane | Actif : 60% |

SEMPURE® 357

Démoulant universel, contact alimentaire.

Polydiméthylsiloxane | Actif : 35% |

SEMPURE® 1464-50E

Crée un film protecteur durable et hydrophobe. Parfait pour les moules soumis à des cycles répétitifs.

Emulsion silicone modifiée | Actif : 50% |



CONSTRUCTION

HYDROFUGES

SILOEN® CM 7544

Hydrofuge pour substrats minéraux poreux (grès, ciment, terre cuite). Utilisé en imprégnation industrielle.

Émulsion aqueuse (WB) | Actif : 50% |

SILOEN® CM 4010

Additif Poudre, hydrofuge haute efficacité pour mortiers et enduits à base de ciment.

Poudre | Actif : 50% |

SILOEN® CM 6340

Solution pour le plâtre, plaques de plâtre, béton cellulaire et injection murale.

Solution aqueuse | Actif : 54% |

SILOEN® CM 7105

Hydrofuge de surface, optimisé pour le béton et le grès.

Silane/Siloxane (phase solvant) | Actif : 100% |

SILOEN® CM 1406

Additif hydrofuge performant, idéal pour la protection de la surface.

Émulsion Siloxane (Phase aqueuse) | Actif : 50% |

SILOEN® CM 3510

Agent de protection et de consolidation. Apporte une barrière hydrophobe durable tout en laissant respirer le support.

Résine Polysiloxane (Phase aqueuse) | Actif : 50% |

PARTENARIAT

The logo for innospec, featuring the word "innospec" in a bold, lowercase sans-serif font, followed by a stylized circular icon containing a triangle pointing to the right.

Innospec est un fournisseur mondial de produits chimiques de spécialité, offrant des solutions innovantes, responsables et respectueuses de l'environnement, avec un fort accent sur la qualité.

Il propose un portefeuille complet d'additifs et de technologies avancées pour l'industrie de la construction, couvrant des applications allant des mortiers secs aux adjuvants pour béton et au creusement de tunnels.

Ses produits sont conçus pour améliorer l'efficacité et la performance, offrant aux fabricants et aux utilisateurs finaux des solutions fiables pour atteindre les résultats souhaités.

Usines en Europe : St Mihiel - France | Barcelone - Espagne | Castiglione - Italie | Ellesmere Port - UK

CONSTRUCTION

SUPERPLASTIFIANTS

DEHSCOFIX® 158

Améliore l'ouvrabilité et la résistance à la compression en réduisant la demande en eau.

Naphtalène sulfonate de sodium condensé | Poudre |
Activité (%) : 90 |

DEHSCOFIX® 161

Améliore l'ouvrabilité et la résistance à la compression en réduisant la demande en eau.

Naphtalène sulfonate de sodium condensé | Poudre |
Activité (%) : 88 |

ENTRAÎNEURS D'AIR

NANSA® LSS495/H

Améliore l'ouvrabilité du mortier et réduit la fissuration du plâtre après séchage par temps chaud.

Oléfine sulfonate alpha de sodium | Poudre |
Activité (%) : 92 |

NANSA® HS80/S

Moussant puissant en conditions d'eaux dures et réduit le temps de prise du mortier.

Alkyl benzène sulfonate de sodium | Poudre |
Activité (%) : 80 |

NANSA® HS85/S

Moussant puissant en conditions d'eaux dures et réduit le temps de prise du mortier.

Alkyl benzène sulfonate de sodium | Poudre |
Activité (%) : 85 |

ANTIMOUSSE

DEHSCOFIX® WL660

Améliore la formulation avec les superplastifiants de type polycarboxylate.

Polymère EO/PO | Liquide | Activité (%) : 100 |



STABILISATEURS DE MOUSSE

EMPIGEN® OB

Améliore la stabilité de l'agent entraîneur d'air primaire, augmente la résistance au gel-dégel.

Lauramine oxyde | Liquide | Activité (%) : 30 |

EMPIGEN® OS/A

Améliore la stabilité de l'agent entraîneur d'air primaire, augmente la résistance au gel-dégel.

Cocoamido propyl amine oxyde | Liquide | Activité (%) : 30 |

AGENTS MOUSSANTS - BÉTON LÉGER

MILLIFOAM® CLS 100

Mousse hautement stable pour formulations cimentaires légères de faible densité.

Tensioactif anionique | Liquide | Activité (%) : 56 |

MILLIFOAM® CLS 200

Mousse hautement stable pour formulations cimentaires légères de faible densité.

Tensioactif anionique | Liquide | Activité (%) : 33 |

MILLIFOAM® CLS 380

Mousse hautement stable pour formulations cimentaires légères de faible densité.

Tensioactif anionique | Liquide | Activité (%) : 38 |

DÉMOULANTS BÉTON

EMPILAN® KI 6

Émulsifiant non ionique.

Alcool éthoxylé | HLB : 11,4 | Liquide | Activité (%) : 100 |

EMPILAN® KI 6.5

Émulsifiant non ionique.

Alcool éthoxylé | HLB : 11,8 | Liquide | Activité (%) : 100 |

DEHSCOFIX® CO 70

Émulsifiant pour émulsions à base d'huiles végétales.

Huile de ricin éthoxylée | HLB : 7 | Liquide |

Activité (%) : 100 |

DEHSCOFIX® CO 130/F

Émulsifiant pour émulsions à base d'huiles végétales.

Huile de ricin éthoxylée | HLB : 13 | Pâte |

Activité (%) : 100 |

PEINTURES, ENCRE ET VERNIS

DISPERSANT

DEHSCOFIX® 107-WT

Excellent dispersant pour pigments organiques / inorganiques.

Dispersant anionique | Liquide | Extrait sec (%) : 29 - 31 |
pH : 8,0 - 9,3 |

AGENT INHIBITEUR DE CORROSION

DEHSCOFIX® RR140

Agent chélatant, dérouillant.

Ethylenediamine-N,N'-disuccinic acid (EDDS) | Liquide clair, pâle | Concentration : 27 - 33 | pH : 9,0 - 10,0 |

TENSIOACTIFS - VERNIS DE SURIMPRESSION

EMPIMIN® OP 70

Tensioactif anionique avec un excellent pouvoir mouillant.

Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate (et) Propylene Glycol | Liquide | Chaîne Carbonée : C8 |

EMPIMIN® OT

Excellent pouvoir mouillant et propriétés dispersantes dans les dispersions aqueuses.

Diethylhexyl Sodium Sulfosuccinate (et) Ethanol | Liquide | Chaîne Carbonée : C8 |



Notre catalogue DÉTERGENCE
est également
à votre disposition
pour vous accompagner
dans vos formulations



PARTENARIAT



LXBD est un fabricant allemand reconnu pour son expertise dans les émulsions polymères à base d'eau, au service des marchés Peintures Décoratives, Construction et Bois. Grâce à trois familles technologiques - acryliques, styrène-acryliques et vinyl-acétate - LXBD couvre un large éventail d'applications décoratives et techniques, allant des peintures murales aux primaires, en passant par les lasures, les vernis et les revêtements pour mortiers.

Usine en Europe : Recklinghauser - Allemagne |

DÉCORATION - INTÉRIEUR

FAMAVIL P 373

Haute résistance à l'eau et synergie parfaite avec les épaississants HEUR.

Vinyl-Versatate | Extrait sec (%) : 53±1 | MFFT (°C) : 15 |

FAMACRIL P 146

Pour des formulations très chargées sans perte de performance.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 19 |

FAMACRIL P 121

Faible absorption d'eau. Idéal pour les peintures intérieures nécessitant une grande résistance à l'humidité.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 0 |

FAMACRIL P 182 ECO

Faible taux de COV et excellente stabilité aux silicates pour des peintures éco-conçues.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 3 |

DÉCORATION - EXTÉRIEUR

FAMAVIL P 331

Résistance élevée à l'abrasion humide avec un brillant soutenu.

Vinyl-Versatate | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 4 |

FAMACRIL P 944

Réticulation UV et offrant une barrière efficace contre l'encrassement.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 0 |

FAMACRIL P 537

Fine granulométrie, parfaite pour les primaires.

Acrylique | Extrait sec (%) : 46±1 | MFFT (°C) : 7 |

FAMACRIL P 125

Adhérence multi-suppôts, forte polyvalence pour une accroche optimale.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50±1 | MFFT (°C) : 0 |

FAMACRIL P 175

Haute stabilité aux UV avec couleurs durables dans le temps.

Acrylique | Extrait sec (%) : 46±1 | MFFT (°C) : 9 |

FAMACRIL P 164

Fixateur de fond : liant de consolidation aux particules ultra-fines.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 34±1 | MFFT (°C) : 2 |

DÉCORATION BOIS

FAMACRIL W 183

Extérieur/DIY, excellente résistance à l'eau et au blocking.

Acrylique | Extrait sec (%) : 43 ± 1 | MFFT (°C) : 8 ± 2 |

FAMACRIL W 646

Séchage rapide, économique, pour bois et métal.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 43 ± 1 | MFFT (°C) : 50 |

FAMACRIL W 324

Haut brillant, Core-shell, autoréticulant.

Acrylique | Extrait sec (%) : 45 ± 1 | MFFT (°C) : 12 ± 1 |



GAMME CONSTRUCTION

FAMACRIL C-135

Primaire d'accrochage pour l'adhérence sur les supports fermés ou à faible porosité.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 50 ± 1 | Tg (°C) : -5 |

FAMACRIL C-620

Vernis haute dureté pour bétons avec résistance durable à l'abrasion.

Acrylique | Extrait sec (%) : 40 ± 1 | Tg (°C) : 39 |

FAMACRIL C-24

Spécial Mortiers 2K, élasticité exceptionnelle.

Styrène-Acrylique | Extrait sec (%) : 58 ± 1 | Tg (°C) : -15 |

EPAISSISSANT ACRYLIQUE

FAMACRIL TH 22

Compatible avec une large gamme de dispersions polymères.

Acrylique (ASE) | Extrait sec (%) : 25 ± 1 |



PARTENARIAT

Nos cartes
exclusives



Agent anti-peau

RÉFÉRENCE	NATURE	PROPRIÉTÉS
EZ-BLOX® // Aprin-Skin 623	2-Pentanone oxime	Anti-peau, alternative sans MEKO (Brevet déposé)



Poussière de zinc

RÉFÉRENCE	NATURE	PURETÉ	GRANULOMÉTRIE	DENSITÉ APPARENTE	APPLICATIONS
SF620	Zinc métallique (Poudre)	≥ 99 % Zn	Fine	~ 2,5 – 3,0 g/cm ³	Protection anticorrosion cathodique, peintures riches en zinc et primaires industriels



Résines polysaccharides

RÉFÉRENCE	APPLICATIONS	PROPRIÉTÉS
LWD 100	Lasures phase aqueuse	Application améliorée, basée sur des matières premières renouvelables
ECØ 100	Revêtements temporaires	Résine polysaccharidique en poudre, soluble dans l'eau, 100 % biosourcée
ECØ FLO	Humectants pour colorants phase aqueuse	85 % biosourcé
LPR 76	Alkydes longues et moyennes huiles	Réduction des COV et des coûts, 86 % biosourcé
LPR 221	Alkydes courtes et moyennes huiles	Réduction des COV et des coûts, jaunissement réduit, séchage rapide, 100 % biosourcé
LTB 29	Enduits et pâtes de rebouchage	Apporte résistance et dureté
INKRES 33	Encres flexographiques	Substitution partielle des résines acryliques en émulsion, meilleure résolution d'impression, < 88 % biosourcé

RÉFÉRENCE	TECHNOLOGIE	APPLICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	PARAMÈTRES CHIMIQUES (OH / NH / NCO)	VISCOSITÉ
RADIASIL 2001	Hybride ST-PU	Mastics et adhésifs	Bon équilibre entre élasticité et résistance	<0,1% NCO	50-160 Pa.s
RADIASIL 2002	Hybride ST-PU	Adhésifs et mastics	Haute résistance mécanique	<0,1% NCO	40-100 Pa.s
RADIAPOL 1001	Polyol	Sol auto-lissant	Robuste, élastique	4,7% OH	3,50 Pa.s
RADIAPOL 1002	Polyol	Sol auto-lissant	Robuste, dur	7,1% OH	2,95 Pa.s
RADIACRYL 5001	Méthacrylate uréthane	Résine assouplissante pour adhésifs MMA et sols	Haute élasticité, haute résistance à la traction	<0,1% NCO	16-21 Pa.s
RADIAMINE 2003	Amine	Primaire, scellant, finitions, auto-lissant	Faible odeur, bonne réactivité	300-400 mg KOH/g	190-270 mPa.s
RADIAMINE 2004	Amine	Auto-lissant, mortiers	Très faible odeur, brillant, résistance chimique	250-350 mg KOH/g	350-450 mPa.s

RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS
ASORBIO ZAP 3A	Poudre activée, taille des pores : 3 Ångström
ASORBIO ZAP PU-S	Poudre activée spéciale PU CASE, taille des pores : 3 Ångström
ASORBIO ZAP 13X	Poudre activée, taille des pores : 7,5 Ångström
ASORBIO PASTE	Mélange 50-50 poudre 3A activée et Huile de Ricin (castor oil)



CLASSEMENT

PRODUITS



Acrylates monomères

RÉFÉRENCE	NOM CHIMIQUE	APPLICATIONS	PROPRIÉTÉS
DPGDA	Diacrylate de dipropylène glycol	Encres, revêtements UV, synthèse de polymères	Faible viscosité, bonne résistance chimique
HDDA	Diacrylate de 1,6-hexanediol	Encres, adhésifs, revêtements textiles	Facilement diluable, faible viscosité, résistance aux intempéries, dureté
HEA	Acrylate de 2-hydroxyéthyle	Revêtements UV, adhésifs, synthèse de polymères	Très réactif, bonne adhérence, durcissement rapide
HEMA	Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	Revêtements UV, adhésifs, synthèse de polymères	Très réactif, bonne adhérence, durcissement rapide
HPMA	Méthacrylate de 2-hydroxypropyle	Revêtements UV, adhésifs, synthèse de polymères	Réactivité plus faible que le HEA, bonne adhérence, durcissement rapide
IBOA	Acrylate d'isobornyle	Encres d'imprimerie, revêtements, peintures	Très réactif, bonne durabilité, faible retrait
MAA	Acide méthacrylique	Synthèse de polymères, épaississant, tensioactif	Très réactif, durcissement rapide
MMA	Méthacrylate de méthyle	Verre acrylique (PMMA), encres, peintures	Très réactif, durcissement rapide
PEG600DA	Diacrylate de polyéthylène glycol (600)	Encres, revêtements UV, revêtements bois	Hydrosoluble, haute flexibilité
TMPTA	Triacrylate de triméthylolpropane	Encres, revêtements UV, vernis de surimpression	Très réactif, résistance à l'abrasion, bonne dureté
TMPTMA	Triméthacrylate de triméthylolpropane	Encres, revêtements UV, vernis de surimpression	Très réactif, résistance à l'abrasion et aux rayures, stable en température
TPGDA	Diacrylate de tripropylène glycol	Encres, revêtements UV, synthèse de polymères	Faible viscosité, résistance chimique, dureté, haute transparence



Additifs

RÉFÉRENCE	COMPOSITION CHIMIQUE	CONTENU ACTIF (%)	APPLICATIONS	PROPRIÉTÉS
APRINOL 104	Acétylènediol	100	Revêtements base aqueuse et solvant	Polyvalent, combinant mouillage dynamique et antimousse
APRINOL 104 PG 50	Acétylènediol (dans propylène glycol)	50	Revêtements base aqueuse et solvant	Facilite l'incorporation. Concentration d'usage : 0,1% - 1,0%
APRINOL 104E	Acétylènediol	50	Revêtements base aqueuse	Mouillage dynamique et antimousse pour peintures base eau
APRINOL 420	Acétylènediol	100	Revêtements base aqueuse	Tensioactif pour le mouillage dynamique et le contrôle de la mousse
APRINOL 440	Acétylènediol	100	Revêtements base aqueuse	Mouillage dynamique et antimousse polyvalent
APRINOL 465	Acétylènediol	100	Revêtements base aqueuse	Tensioactif pour mouillage dynamique avec propriétés antimousses
APRINOL 485	Acétylène éthoxylé	100	Revêtements base aqueuse	Très compatible, mouillage dynamique. Concentration : 0,2% - 2,0%
APRINOL 2502	Gémini alcoxylé	100	Encres et revêtements industriels (eau)	Améliore l'acceptation des colorants. Concentration : 0,1% - 1,0%

Amines de spécialités

RÉFÉRENCE	ARGUMENTAIRE TECHNIQUE
AEAA	Intermédiaire clé pour les agents de cure époxy et les additifs textiles
DEEA	Utilisé comme agent neutralisant et inhibiteur de corrosion efficace
DETA	Durcisseur haute performance pour résines époxy et chélatant puissant
DMEA	Accélérateur de polymérisation pour mousses PU et catalyseur de revêtement
EDA	Base essentielle pour la synthèse d'agents de mouillage et de résines polyamides
MDEA	Intermédiaire pour la formulation de polyuréthanes

Charges Fonctionnelles

RÉFÉRENCE	COMPOSITION CHIMIQUE	APPLICATIONS	PROPRIÉTÉS
MAGSPHERES SÉRIE B	Mousse structurée d'un verre spécial sous forme de granulés	Agrégat léger pour une grande variété d'applications	Léger, multicellulaire, différentes tailles (jusqu'au mm), densité apparente env. 90-800 g/L
MAGSPHERES SÉRIE C	Microsphères creuses en céramique (3 niveaux de qualité)	Vernis, peintures et produits résistants aux hautes températures	Très haute résistance thermique (1200°C), léger, faible conductivité thermique, densité apparente env. 350-450 g/L
MAGSPHERES SÉRIE G	Microsphères creuses en verre borosilicaté recyclé	Systèmes de résines synthétiques et autres applications	Faible conductivité thermique, diverses granulométries, densité variable (env. 90-800 g/L), résistant jusqu'à 400°C
MAGSPHERES SÉRIE A	Aérogel	Vernis, peintures et produits résistants aux hautes températures	Faible densité, inerte, surface BET élevée et hydrophobe
MAGSPHERES SÉRIE P	Perlite	Perlite expansée spéciale haute pression pour résines synthétiques et construction	Faible densité

CLASSEMENT

PRODUITS



Coalescents

RÉFÉRENCE	COMPOSITION CHIMIQUE	PROPRIÉTÉS
APRIFILM C12	Monoisobutyrate de 2,2,4-Triméthyl-1,3-Pentanediol	Favorise la formation d'un film uniforme avec des propriétés optimales
APRIFILM C16	Diisobutyrate de 2,2,4-Triméthyl-1,3-Pentanediol	Favorise la formation d'un film uniforme avec des propriétés optimales

Copolymères à base de chlorure de vinyle et d'éther vinylique isobutylique

RÉFÉRENCE	FORME PHYSIQUE	VISCOSITÉ À 23,2°C (mPa.s)	APPLICATIONS
APRIFLEX 15	Poudre	15	Peintures anti-corrosion, marquage routier, encres d'imprimerie, peintures marines et conteneurs
APRIFLEX 25	Poudre	29	Peintures anti-corrosion, marquage routier, encres d'imprimerie, peintures marines et conteneurs
APRIFLEX 35	Poudre	35	Peintures anti-corrosion, marquage routier, encres d'imprimerie, peintures marines et conteneurs
APRIFLEX 45	Poudre	40 - 50	Peintures anti-corrosion, marquage routier, encres d'imprimerie, peintures marines et conteneurs

Monomères et Oligomères UV



RÉFÉRENCE	NOM CHIMIQUE	NUMÉRO CAS / DÉTAILS
I-CURE HDDA	Diacrylate de 1,6-hexanediol	13048-33-4
I-CURE DPGDA	Diacrylate de dipropylène glycol	57472-68-1
I-CURE GPTA	Triacrylate de glycérol propoxylé (3)	52408-84-1
I-CURE TPGDA	Diacrylate de tripropylène glycol	42978-66-5
I-CURE TMPTA	Triacrylate de triméthylolpropane	15625-89-5
I-CURE TMPTMA	Triméthacrylate de triméthylolpropane	3290-92-4
I-CURE TMP3EOTA	Triacrylate de triméthylolpropane éthoxylé (3)	28961-43-5
I-CURE PETIA	Tétraacrylate de pentaérythritol	4986-89-4
I-CURE EP70D	Oligomère d'époxy-acrylate (BPA) dans 30% de DPGDA	70%: 55818-57-0 / 30%: 57472-68-1
I-CURE EP75A	Oligomère d'époxy-acrylate (BPA) dans 25% de TPGDA	75%: 55818-57-0 / 25%: 42978-66-5
I-CURE EP80A	Oligomère d'époxy-acrylate (BPA) dans 20% de TPGDA	80%: 55818-57-0 / 20%: 42978-66-5
I-CURE EP80B	Oligomère d'époxy-acrylate (BPA) dans 20% de HDDA	80%: 55818-57-0 / 20%: 13048-33-4
I-CURE EPS13	Acrylate de soja époxydé	91722-14-4

RÉFÉRENCE	NOM CHIMIQUE	NUMÉRO CAS
I-BP	Benzophénone	119-61-9
I-BDK	2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone	24650-42-8
I-73	2-Hydroxy-2-méthylpropiophénone	7473-98-5
I-84	1-Hydroxycyclohexyl phényl cétone	712-50-5
I-BPO	Oxyde de phénylbis (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	162881-26-7
I-TPO	Oxyde de diphényl (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	75980-60-8
I-TPO L	(2,4,6-triméthylbenzoyl) phénylphosphinate d'éthyle	84434-11-7

Pigments

RÉFÉRENCE	TYPE / PROCÉDÉ	COULEURS / GRADES	APPLICATIONS
DIOXYDE DE TITANE (TiO ₂)	Anatase, Sulfate & Chlore	Blanc (différents grades)	Du grade économique au haut de gamme pour une blancheur et une opacité maximales
OXYDES DE FER	Inorganique	Rouge, Jaune, Noir, Brun	Standard construction : très fort pouvoir colorant, ultra-stable aux UV et au pH du ciment
ULTRAMARINE & CHROME	Inorganique	Bleu outremer et oxyde de chrome	Pigments spéciaux : couleurs vives et stables

Plastifiants

RÉFÉRENCE	FONCTION	CARACTÉRISTIQUES / POINTS FORTS
ACETYL TRIBUTYL CITRATE ATBC	Plastifiant biodégradable	Non-toxique, souvent utilisé pour le contact alimentaire
DIISONONYL PHTALATE DINP	Plastifiant polyvalent	Standard pour PVC, bonne résistance au vieillissement
DIOCTYL ADIPATE DOA	Plastifiant technique	Excellente résistance à basse température
DIOCTYL TÉRÉPHTALATE DOTP	Plastifiant alternatif	Alternative sans phtalate au DINP, faible volatilité



CLASSEMENT

PRODUITS



Résines Alkydes pour finitions bois

INTERCOAT
Specialties
A Member of the STOCKMEIER Group

RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	ACIDES GRAS (%)	TYPE D'HUILE	SOLVANT	VISCOSITÉ (CPS. 25 °C)	APPLICATIONS
AR27 X60	Haute réactivité, bonne ponçabilité	27	Ricin	Xylène	2500 - 3500	Finitions mates. finitions 2K PU
AR43 X60	Flexibilité, haute compatibilité avec polyisocyanates	43	Ricin	Xylène	1000 - 2000	Apporte de la flexibilité. Finitions 2K. Séchage rapide
AR51 X60	Flexibilité	51	Ricin	Xylène	1500 - 2300	Bouche-pores haute pigmentation pour bois et MDF
AW30 X70	Brillance, flexibilité, rétention de couleur	30	Acide gras synthétique	Xylène	3500 - 4500	Vernis 2K PU haute brillance, rétention de couleur
AW130 A80	Brillance, flexibilité, rétention de couleur	30	Acide gras synthétique	Acétate de butyle	3500 - 6000	Finitions 2K PU haute brillance et pigmentées
AN032H X50	Très haute viscosité, excellente ponçabilité. Séchage rapide	32	Mélange d'acides gras	Xylène	10000 - 15000	Apprêts et finitions 2K PU
AD34 X60	Flexibilité, bonne ponçabilité	34	Mélange d'acides gras	Xylène	4500 - 6500	Apprêts et finitions 2K PU
AD39 X60	Flexibilité, ponçabilité, résistance chimique	39	Mélange d'acides gras	Xylène	2000 - 3000	Apprêts et finitions 2K PU
ADN1400 M75	Haut extrait sec, séchage rapide	28	Mélange d'acides gras	MIBK	14000 - 15000	Finitions 2K PU haut extrait sec, finitions mates
ASC35 X60	Viscosité moyenne	35	Mélange d'acides gras	Xylène	6000 - 9500	Apprêts et finitions 2K PU et NC économiques

Résines Alkydes pour Peinture Industrielle et Décorative

INTERCOAT
Specialties
A Member of the STOCKMEIER Group

RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	TYPE D'HUILE	SOLIDES (%)	SOLVANT	VISCOSITÉ (CPS. 25°C)	APPLICATIONS
AAC24 X60	Huile courte, séchage rapide	Mélange d'acides gras	60	Xylène	2700 - 3600	Finitions industrielles, séchage air
ASC35 X60	Économique, séchage rapide, compatible NC	Mélange d'acides gras	60	Xylène	6000 - 10000	Apprêts et finitions industrielles (air, four, 2K)
AAC36 X60	Huile moyenne, séchage rapide, haut brillant	Mélange d'acides gras	60	Xylène	2500 - 4000	Finitions industrielles air, peintures aérosol
AC47 X70	Huile moyenne, haut extrait sec, séchage rapide	Mélange d'acides gras	70	Xylène	1000 - 1500	Finitions industrielles, bas COV, aérosols
AC47 D70	Huile moyenne, haut extrait sec	Mélange d'acides gras	70	Exxsol D-40	1500 - 3000	Haut extrait sec, améliore le durcissement

RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	TYPE D'HUILE	SOLIDES (%)	SOLVANT	VISCOSITÉ (CPS. 25°C)	APPLICATIONS
AC49 W55	Huile moyenne, faible jaunissement, brillant	Mélange d'acides gras	55	White Spirit	4500 - 6500	Apprêts industriels décoratifs
AC49 X65	Huile moyenne, séchage rapide, dureté	Mélange d'acides gras	49	Xylène	3000 - 4500	Revêtement protecteur métal et maintenance
AS52 D60	Huile moyenne, haut extrait sec, bon séchage	Acide gras riche en linoléique	60	Exxsol D-40	6500 - 10000	Décoratifs haut extrait sec, apprêts et finitions
AUL58 W55	Alkyde modifiée uréthane aliphatique	-	55	White Spirit	2500 - 4500	Vernis marins, séchage rapide, anti-jaunissement
AUR163 D60	Alkyde modifiée uréthane aromatique	Mélange d'acides gras	60	Exxsol D-40	1800 - 2800	Vernis marins, finitions pigmentées et transparentes pour bois et métal

Résines de Polyester Insaturé

RÉFÉRENCE	PROPRIÉTÉS	ACIDITÉ MAX (MG KOH)	SOLIDES (%)	SOLVANT	VISCOSITÉ (CPS. 25°C)	APPLICATIONS
IB25 A80	Polyester insaturé sans styrène	35	79 - 81	Acétate de butyle	3000 - 4000	Finitions, durcissement rapide sans styrène
IB30	Polyester insaturé type brillant direct. Élasticité et haute réactivité. Ponçage facile	25	73 - 77	Styrène	11000 - 13000	Durcissement rapide
IB36	Polyester insaturé type brillant direct. Haute réactivité. Ponçage facile. Haute brillance	25	74 - 77	Styrène	10000 - 15000	Finitions de haute qualité, réticulation UV

Siccatifs

MÉTAUX	TYPE	CARACTÉRISTIQUES
COBALT ET FER	Siccatifs de surface	Catalyseurs d'oxydation (couche supérieure). Octoates et néodécanoates
ZIRCONIUM, MANGANÈSE, STRONTIUM, LITHIUM ET POTASSIUM	Siccatifs internes	Catalyseurs d'oxydation (intérieur du film). Octoates et néodécanoates
CALCIUM, BARYUM ET ZINC	Siccatifs synergiques	Facilitent l'activité oxydante des siccatifs internes et de surface
TRIMÉTALLIQUES ET QUADRIMÉTALLIQUES	Siccatifs synergiques	Multi-usages pour une grande variété de formulations

Silices

RÉFÉRENCE	TAILLE DE PARTICULES / TYPE	ABSORPTION D'HUILE	APPLICATIONS
SILICA INT-M35	7,2 - 7,9	180 - 230	Revêtements UV (bois, PVC, encres, etc.)
SILICA INT-P54W	5,2 - 5,7	210 - 260	Grande taille de particule. Revêtements base aqueuse (WB)
SILICA INT-P95	9,0 - 10,0	220 - 270	Grande taille de particule. Usage général, Décoratif, Coil et autres revêtements de cuisson
SILICA INT-M31	6,0 - 6,5	210 - 260	Revêtements industriels pour bois, cuisson et revêtements automobiles
SILICA INT-M67	6,5 - 7,0	210 - 260	Repeinte automobile, Revêtements Industriels
SILICA INT-P40	3,8 - 4,3	210 - 260	Finitions à faible brillance pour bois, industriel et OPV

CLASSEMENT

PRODUITS



Silicones

RÉFÉRENCE	TYPE	CARACTÉRISTIQUES
HUILE DE SILICONE	Polydiméthylsiloxanes (0,65 - 1.000.000 cSt)	Lubrification & Protection : Excellente stabilité thermique et chimique

Solvants - Origine Végétale

RÉFÉRENCE	USAGE TYPE DANS LE CASE
ACÉTATE D'ÉTHYLE BIO	Colles, encres d'imprimerie
LACTATE D'ÉTHYLE	Décapage de peintures, nettoyage industriel, encres
BIO-ÉTHANOL	Dilution de résines, nettoyants vitres, désinfection
GLYCÉRINE VÉGÉTALE	Humectant pour peintures à l'eau, additif de broyage

Solvants - De spécialités

RÉFÉRENCE	NOM CHIMIQUE	USAGE TYPE DANS LE CASE
METHYLAL	Diméthoxyméthane	Aérosols, adhésifs, mousses PU
APRISOLV TOU	Tetraoxaundecane	Coatings, décapage technique
DMC	Carbonate de Diméthyle	Vernis, adhésifs, remplacement MEK/Acétone
APRISOLV D	1,3-Dioxolane	Co-solvant adhésifs, vernis, stabilisation
DMSO	Diméthylsulfoxyde	Décapage technique, nettoyage de têtes d'impression
DBE	Di-Basic Ester	Décapage, nettoyage de cuves, solvant de coalescence
CARBONATE DE PROPYLÈNE	4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one	Nettoyage industriel, résines PU et Époxy

Stabilisants PH

RÉFÉRENCE	COMPOSITION CHIMIQUE	APPLICATIONS	PROPRIÉTÉS
APRINOL 201	Mélange	Systèmes aqueux	Additif multifonctionnel pour le contrôle du pH
APRINOL 202	Sucre aminé	Systèmes aqueux	Sans étiquetage, biosourcé
APRINOL 90	2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol 90%	Systèmes aqueux	Additif multifonctionnel pour le contrôle du pH
APRINOL 95	2-Amino-2-Méthyl-1-Propanol 95%	Systèmes aqueux	Additif multifonctionnel pour le contrôle du pH

INDEX SOLUTIONS

PRODUITS

ACÉTATE D'ÉTHYLE
ACÉTATE DE BUTYLE
ACÉTATE DE BUTYLDIGLYCOL
ACÉTATE DE BUTYLGLYCOL
ACÉTATE DE DÉTHOXYPROPANOL
ACÉTATE DE ISOBUTYLE
ACÉTATE DE ISOPROPYLE
ACÉTATE DE PROPYLE
ACÉTATE DE SODIUM
ACÉTONE
ACIDE ACÉTIQUE
ACIDE ADIPIQUE
ACIDE ASCORBIQUE
ACIDE BENZOÏQUE
ACIDE BORIQUE
ACIDE CHLORHYDRIQUE
ACIDE CITRIQUE
ACIDE FORMIQUE
ACIDE FUMARIQUE
ACIDE GLUCONIQUE
ACIDE LACTIQUE
ACIDE MALIQUE
ACIDE NITRIQUE
ACIDE OLÉIQUE
ACIDE OXALIQUE
ACIDE PERACÉTIQUE
ACIDE PHOSPHORIQUE
ACIDE PROPIONIQUE
ACIDE SORBIQUE
ACIDE STÉARIQUE
ACIDE SULFAMIQUE
ACIDE SULFURIQUE
ACIDE TARTRIQUE
ALCOOL BENZYLIQUE
ALCOOL BUTYLIQUE
ALCOOL BUTYLIQUE SECONDAIRE
ALCOOL ÉTHYLIQUE
ALCOOL ISOBUTYLIQUE
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
ALCOOL MÉTHYLIQUE
ALCOOL N PROPYLIQUE
AMMONIAQUE
ASCORBATE DE SODIUM
BENZOATE DE SODIUM
BICARBONATE D'AMMONIUM
BICARBONATE DE SODIUM
BIFLUORURE D'AMMONIUM
BIFLUORURE DE SODIUM
BISULFITE DE SODIUM
BUTYLDIGLYCOL
BUTYLGLYCOL
CARBONATE D'AMMONIUM
CARBONATE DE CALCIUM
CARBONATE DE MAGNÉSIUM
CARBONATE DE POTASSIUM
CARBONATE DE PROPYLÈNE
CARBONATE DE SODIUM
CASÉINE
CHARBON ACTIF
CHAUX HYDRATÉE
CHAUX VIVE

CHLORITE DE SODIUM
CHLORURE D'AMMONIUM
CHLORURE DE CALCIUM
CHLORURE DE MAGNÉSIUM
CHLORURE DE MANGANÈSE
CHLORURE DE MÉTHYLÈNE
CHLORURE DE POTASSIUM
CHLORURE DE SODIUM
CHLORURE FERREUX
CHLORURE FERRIQUE
CHLOROSULFATE FERRIQUE
CITRATE DE SODIUM
CITRATE TRICALCIQUE
CITRATE TRIPOTASSIQUE
CITRATE TRISODIQUE
CYCLOHEXANE
CYCLOHEXANONE
DEXTRROSE
DIACÉTONE ALCOOL
DIÉTHANOLAMINE (DEA)
DIÉTHYLÈNEGLYCOL
DIÉTHYLAMINOÉTHANOL (DEAE)
DIMÉTHYLISOPROPANOLAMINE
DIMÉTHYLSUCCINATE
DIPROPYLÈNEGLYCOL
DIBASIC ESTER
DPG BUTYL ETHER
EAU DÉMINÉRALISÉE
EAU OXYGÉNÉE (PEROXYDE HYDROGÈNE)
EDTA
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
ESSENCE SPÉCIALE A, C, E, F, G
ESTER MÉTHYLIQUE DE COLZA
ÉTHANOL (PUR OU DÉNATURÉ)
ÉTHÉR ÉTHYLIQUE
ÉTHÉR ISOPROPYLIQUE
ÉTHOXYPROPANOL
ÉTHOXYPROPOXYPROPANOL (EDP)
ÉTHYLDIGLYCOL (EDG)
ÉTHYLGLYCOL (EG)
ÉTHYLHEXYL ACETATE
EURODÉNATURANT
GLDA
GLUCONATE DE SODIUM
GLYCINE
GLYCÉRINE
GOMME XANTHANE
HEPTANE
HEXAMÉTAPHOSPHATE DE SODIUM
HEXANE
HEXYLÈNEGLYCOL
HUILE DE PARAFFINE
HUILE DE COLZA
HUILE DE LIN
HUILE DE RICIN
HYDROSULFITE DE SODIUM
HYDROXYDE DE CALCIUM
HYDROXYDE DE MAGNÉSIUM
HYDROXYDE DE POTASSIUM (POTASSE)
HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE)

HYPOCHLORITE DE CALCIUM
HYPOCHLORITE DE SODIUM
HYPOSULFITE DE SODIUM
ISOHEXANE
LAIT DE CHAUX
LESSIVE DE POTASSE
LESSIVE DE SOUDE
LIGNOSULFONATES
MÉTABISULFITE DE SODIUM
MÉTASILICATE DE SODIUM
MÉTACRYLATE MÉTHYLE
MÉTHANOL
MÉTHOXYPROPANOL
MÉTHOXYPROPOXYPROPANOL
MÉTHOXYPROPYLAMINE
MÉTHYLÉTHYLÉTONE
MÉTHYLISOBUTYLÉTONE
MÉTHYLDIGLYCOL
MÉTHYLGLYCOL
MGDA
MONOÉTHYLÈNEGLYCOL (MEG)
MONOPROPYLÈNEGLYCOL (MPG)
MONOÉTHANOLAMINE (MEA)
NITRATE D'AMMONIUM
NITRATE DE CALCIUM
NITRATE DE SODIUM
OCTOATE COBALT
OXYDE DE FER
OXYDE DE MAGNÉSIUM
OXYDE DE ZINC
PARAFFINE
PERCARBONATE DE SODIUM
PERMANGANATE DE POTASSIUM
PEROXYDE D'HYDROGÈNE
PERSULFATE DE SODIUM
PHOSPHATE D'AMMONIUM
PHOSPHATE DE CALCIUM
PHOSPHATE DE POTASSIUM
PHOSPHATE DE SODIUM
PHOSPHONATES (ATMP, DTMP...)
PHTALATE DIISONONYL (DINP)
POLYCHLORURE D'ALUMINIUM
POLYÉTHYLÈNEGLYCOL
POTASSE CAUSTIQUE
PROPANOL
PROPIONATE DE CALCIUM
PROPIONATE DE SODIUM
PYROPHOSPHATE DE POTASSIUM
PYROPHOSPHATE DE SODIUM
SEL ADOUCISSEUR
SEL INDUSTRIEL
SEL MARIN
SILICATE D'ALUMINE
SILICATE DE POTASSIUM
SILICATE DE SODIUM
SILICE COLLOÏDALE PYROGÉNÉE
SORBATE DE POTASSIUM
SORBITOL
SOUDE CAUSTIQUE
SOUFRE
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
STÉARATE DE SODIUM

STÉARATE DE ZINC
STYRÈNE MONOMÈRE
SUCRE
SULFATE D'ALUMINE
SULFATE D'AMMONIUM
SULFATE DE CALCIUM
SULFATE DE CHAUX
SULFATE DE CUIVRE
SULFATE DE FER
SULFATE DE MAGNÉSIUM
SULFATE DE MANGANÈSE
SULFATE DE SODIUM
SULFATE DE ZINC
SULFITE DE POTASSIUM
SULFITE DE SODIUM
SULFURE DE SODIUM
TOLUÈNE
TRIÉTHANOLAMINE (TEA)
TRIÉTHYLAMINE
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL
TRIPOLYPHOSPHATE DE POTASSIUM
TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM
TRISILICATE SODIUM
URÉE
WHITE SPIRIT
XYLÈNE
SILICE COLLOÏDALE PYROGÉNÉE
SORBATE DE POTASSIUM
SORBITOL
SOUDE CAUSTIQUE
SOUFRE
STÉARATE DE MAGNÉSIUM
STÉARATE DE SODIUM
STÉARATE DE ZINC
STYRÈNE MONOMÈRE
SUCRE (SACCHAROSE)
SULFATE D'ALUMINE
SULFATE D'AMMONIUM
SULFATE DE CALCIUM
SULFATE DE CHAUX
SULFATE DE CUIVRE
SULFATE DE FER
SULFATE DE MAGNÉSIUM
SULFATE DE MANGANÈSE
SULFATE DE SODIUM
SULFATE DE ZINC
SULFHYDRATE DE SODIUM
SULFITE DE POTASSIUM
SULFITE DE SODIUM
SULFURE DE SODIUM
TERPÈNE D'ORANGE
TOLUÈNE
TRIÉTHANOLAMINE (TEA)
TRIÉTHYLAMINE
TRIÉTHYLÈNEGLYCOL (TEG)
TRIPOLYPHOSPHATE DE POTASSIUM
TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUM
TRISILICATE SODIUM
URÉE
WHITE SPIRIT
XYLÈNE



COATINGS & CONSTRUCTION

STOCKMEIER COATINGS & CONSTRUCTION

3 Rue de la Buhotière
Saint Jacques de la Lande BP 89152 - F 35091 RENNES CEDEX 09

+33(0)2 99 29 46 00
mdp@stockmeier.fr
www.stockmeier.fr

STOCKMEIER France

SITE DE RENNES 1

3, Rue de la Buhotière
SAINT JACQUES DE LA LANDE
BP 89152
F 35091 RENNES CEDEX 09

T +33(0) 2 99 29 46 46
F +33(0) 2 99 29 46 45
ouest@stockmeier.fr

SITE DE RENNES 2

14, Rue Jacqueline Auriol
F 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE

T +33(0) 2 99 29 46 00
F +33(0) 2 99 29 46 45
ouest@stockmeier.fr

SITE DE BORDEAUX

4, Chemin Auguste
Z.I. Auguste II
F 33612 CESTAS CEDEX

T +33(0) 5 57 97 16 57
F +33(0) 5 56 68 06 29
cestras@stockmeier.fr

SITE DE NIORT 1

Rue Pied de Fond
BP 86.31
F 79026 NIORT CEDEX 09

T +33(0) 5 49 79 16 22
F +33(0) 5 49 73 63 27
niort@stockmeier.fr

SITE DE NIORT 2

29, Rue Blaise Pascal
F 79000 NIORT

T +33(0) 5 49 79 16 22
F +33(0) 5 49 73 63 27
niort@stockmeier.fr

SITE DE LYON

235 Rue Grange Morin
F 69400 ARNAS

T +33(0) 4 74 60 19 00
F +33(0) 4 74 60 19 10
arnas@stockmeier.fr

SITE ILE DE FRANCE

Rue des Sècherons
Z.A.E du Confluent
F 77130 MONTEREAU FT/YONNE

T +33(0) 1 60 57 24 00
F +33(0) 1 64 70 21 47
montereau@stockmeier.fr

SITE DE LILLE

12, Rue de la Rache
BP 57
F 59481 HAUBOURDIN CEDEX

T +33(0) 3 20 17 57 00
F +33(0) 3 20 17 57 11
haubourdin@stockmeier.fr

STOCKMEIER Cleaning Solutions

3, Rue de la Buhotière
Saint Jacques de la Lande
BP 89152
F 35091 RENNES CEDEX 09

T +33(0) 2 99 29 46 60
F +33(0) 2 99 29 46 45
cleaningsolutions@stockmeier.fr

Route des Criquiers
F 60220 FORMERIE

T +33(0) 3 44 46 16 08
F +33(0) 3 44 46 89 25
cleaningsolutions@stockmeier.fr

PA Bernard Vergnaud
3, Rue Henri Becquerel
F 93270 SEVRAN

T +33(0) 1 43 85 10 10
F +33(0) 1 43 85 11 14
cleaningsolutions@stockmeier.fr